

Corsa D - Motor A12XEL - Angaben ohne Gewähr !

Drehmoment-Richtwerte

	Nm
EPS-Lenksäule an Querträger Lenkung	22 ¹⁾
Kontermutter Spurstangenkopf an Spurstange	50
Lenkgetriebe an Vorderachskörper	45 + 45° ²⁾
Lenkrad an Lenkspindel	30 ³⁾
Lenksäule-Zusammenbau an Querträger Lenkung	22 ¹⁾
Lenkzwischenspindel an Lenkritzel (Lenkgetriebe) untere Klemmschraube	55 ⁴⁾
Lenkzwischenspindel an Lenkritzel (Lenkgetriebe) obere Klemmschraube	40
Lenkzwischenspindel an Lenkspindel (Lenksäule) Klemmschraube	24 + 60° ⁵⁾
Radschrauben	110
Spurstange (Axialgelenk) an Zahnstange Lenkgetriebe	70 ⁶⁾
Spurstangenkopf an Achsschenkel	35

1) Anzugsreihenfolge beachten

2) Neue Befestigungsschrauben, neue Unterlegscheiben und neue selbstsichernde Muttern verwenden

3) Gewinde in Lenkspindel nachschneiden und Schraube mit Sicherungsmasse einsetzen

4) Neue selbstsichernde Mutter verwenden

5) Gewinde nachschneiden und Klemmschraube mit Sicherungsmasse einsetzen

6) Gewinde in Axialgelenk nachschneiden, Gewinde an Spurstange reinigen und Axialgelenk mit Sicherungsmasse anbauen

Opel-Team-Niedersachsen